

SCHLEGELMULCHER X 2,0 m

35-XKE200



Mulcher 2,0 m mit hydraulischer Seitenverschiebung und zu öffnender Klappe

- Zu öffnende Klappe
- Stabiles Fahrwerk
- Hydraulische Seitenverschiebung
- SKF-Kugellager
- Arbeitsbreite 2,0 m

Robuster Schlegelmulcher mit großem Fahrwerk und SKF-Kugellagern für Traktoren mit 60-80 PS

Die Schlegelmulcher unserer X-Serie sind für größere Herausforderungen konzipiert, beispielsweise schwieriges Gelände mit Sträuchern und Buschwerk. Die Mulcher sind so konstruiert, dass sie auch mit anspruchsvollsten Aufgaben spielend fertig werden. Unsere Maschinen der X-Serie sind serienmäßig mit einem soliden Fahrwerk, SKF-Kugellagern, einer zu öffnenden Klappe und Seitenverschiebung ausgestattet. Durch die hohe Rotorgeschwindigkeit mähen und zerkleinern die geschmiedeten Hammerschlegel alle Arten von Material, und Sie erhalten eine betriebssichere Maschine, die auch bei einem hohen Materialdurchsatz effektiv arbeitet. Unser Schlegelmulcher XKE200 ist eine leistungsstarke Maschine für alle, die hohe Leistungsanforderungen, z. B. beim Fahren durch dichte Vegetation, stellen. Geeignet für Traktoren mit 60-80 PS. Die Arbeitsbreite beträgt 2,0 m, sodass der Mulcher problemlos zum Mähen, Mulchen oder Schneiden von mittelgroßen oder größeren Grasflächen oder Wiesen eingesetzt werden kann. Am Fahrwerk des Mulchers befinden sich ein grob gezahnter geschweißter Gegenstahl, um Gras besser zerkleinern zu können, sowie abnehmbare Gegenmesser, die das Gras im Mulcher zurückhalten und so besser zerhacken.

Verstellbare Stützrolle und Kettenschutz

Die Schnitthöhe wird mithilfe der Stützrolle und der Schleppkufen angepasst. Die verstellbare Stützrolle sorgt bei unebenem Gelände für die korrekte Schnitthöhe. Die Schnitthöhe lässt sich auf 0 bis 70 mm einstellen, sodass Sie die Möglichkeit haben, das Gras dicht am Boden zu mähen, und so ein gleichmäßigeres Ergebnis erhalten. Das Gras wird gleichmäßig verteilt, und die Reste können schneller verrotten. Die Stützrolle ist mit einem Stahlschaber ausgestattet, der Mähreste von der Rolle entfernt. Die Stützrolle ist in das Fahrwerk integriert, sodass auch schweres Gelände kein Problem darstellt und die Walze vor Zusammenstoßen geschützt ist. An der Vorderseite verfügt der Mulcher über einen Kettenschutz, der dem Untergrund folgt und dadurch Traktor und Umgebung vor Steinschlägen und herausgeschleudertem Gras schützt. Der Schlegelmulcher ist standardmäßig mit Hammerschlegeln ausgestattet. Das Gras wird mit insgesamt 16 Schlegeln zuverlässig zerkleinert. Der Schlegelmulcher ist außerdem für Y-Messer geeignet, die als Zubehör erhältlich sind (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hydraulische Seitenverschiebung und zu öffnende Klappe

Die serienmäßige hydraulische Seitenverschiebung dieses Schlegelmulchers ermöglicht es Ihnen, die Maschine nach rechts oder links zu verschieben. Mithilfe der Seitenverschiebung können Sie seitlich vom Traktor mähen und auf diese Weise Bereiche erreichen, die anderenfalls nur schwer zugänglich wären. Darüber hinaus ermöglicht es die hydraulische Seitenverschiebung, beim Mähen mit nur einem Reifenpaar durch das noch nicht gemähte Gras zu fahren, außerdem können Sie so näher an Gräben, Zäune usw. mähen. Der Mäher hat eine zu öffnende Klappe. Die Klappe öffnen Sie beim Mähen von Flächen, die einen höheren Materialdurchsatz erzeugen. Auf diese Weise können Sie ungehindert und unter denselben Bedingungen wie bei geschlossener Klappe und mit normalem Materialdurchsatz fahren. Dadurch sparen Sie Kraftstoff und vermeiden einen vorzeitigen Riemenverschleiß. Darüber hinaus können Sie die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen, da sich das Gras nicht um die Walze. Das Fahrwerk des Schlegelmulchers besteht aus 6 mm starkem Stahl; die Seitenbleche sind 10 mm stark. Der Schlegelmulcher wird standardmäßig mit Zapfwelle, Getriebeöl, Hydraulikzylinder und Hydraulikschläuchen geliefert.

Die Umgebungsbilder und der Film zeigen den Schlegelmulcher X 2,4 m.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	2000 mm
Fahrwerk	6/10 mm stahl
Leistungsnahme	60 - 80 PS
Farbe	Gelb/grau
Keilriemen	4 Stk B60 Li1524
L x B x H	2210 x 1290 x 935 mm
Rotordurchmesser	Mit schlegel 420 mm
Rotorwalze	168 mm ø, dick 10 mm
Seitenverschwind	Hydraulisch
Schlegel	16 Stk Hammerschlegel
Dreipunkt	Kat 2
Drehzahl PTO	540 U/min
Bei 540 U/min	1993,5 r/min
Gewicht	677 kg